

Dienbladenstapelaar CCE-A



Afmetingen

Lengte:	810 mm
Breedte:	555 mm
Hoogte:	900 mm

Uitvoering

De dienbladenstapelaar is geheel vervaardigd uit RVS 18/10. De oppervlakte heeft een micro-finish.

De stapelaar is open uitgevoerd. De dienbladen worden op een platform geplaatst. Dit platform is aan alle zijden omgezet (behalve in de hoeken i.v.m. reiniging), om verschuiven van de dienbladen te voorkomen.

Door eenvoudig inhangen en losmaken van veren kan de veerspanning worden aangepast aan de gebruikte dienbladen. Op deze wijze wordt een gelijkblijvende uitgiftehoogte gegarandeerd.

Stapeling met de korte zijde van de dienbladen aan de kopse kant van de stapelaar.

Aan de bedienzijde is een RVS-duwbeugel gemonteerd. Verrijdbaar door middel van vier zwenkwielen, diameter 125mm, waarvan twee met rem. Op de hoeken zijn massieve stootrubbers aangebracht, ter bescherming tegen beschadiging.

Versie 05092019

HORIMEX & CO bv

Accessoires

- Dekoruitvoering
- Bestekopzet met of zonder servettendispenser
- Diverse soorten wielen, zie prijslijst

Technische gegevens

Materiaal: RVS 18/10
Gewicht: 35 kg
Capaciteit: ca. 100 dienbladen,
530 x 370 mm
Stapelhoogte: 700 mm

Bijzonderheden

- Spuitwaterdicht (IPX 5)
- Uitgevoerd met 2 bladgeleidingen (model 572 184)
- CE-conform
- Verandering van de veerspanning mogelijk
- Conform DIN 18665, deel 6

Fabricaat:

Fabrikant: B.PRO
Model: CCE-A
Bestel nr. 574930