

Technische informatie

Jumbo 30



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor)
- Standaard dubbel seal (2 sealraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/ Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalk voor een eenvoudige reiniging
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Standaard digitale tijdsbesturing met 1 programma paneel
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 2 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- Sensorbesturing


Accessoires

- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset
- Trolley met schappen



Specs	Jumbo 30
Kamer LxBxH (mm)	370x350x150
Machine LxBxH (mm)	555x450x365
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	8 / 10
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	19-50 / 17-44
Vermogen (kW)	0,4 - 0,5
Gewicht (kg)	44
Netto seallengte (mm)	345
Sealbalk configuratie standaard	

Afmetingen mm



HORIMEX & CO bvba
Professionele keukenuitrusting en tafelbenodigdheden



Kantoren & winkel:
Maatschappelijke zetel:
T +32 (0) 13 66 36 22
BTW BE 0836.557.593

Klaverbladstraat 16
Wijerstraat 160
F +32 (0) 13 67 17 93
Rek.nr 751-2053218-59

B-3560 Lummen
B-3510 Hasselt
info@horimex.be
IBAN: BE 84751205321859

www.horimex.be
BIC: AXABBE22